SAFEROAD



PaceTell MAX

PaceTell MAX hastighetsdisplay är radarbaserad med låg strömförbrukning i standbyläge. Ankommande fordons hastighet visas med vita ljusstarka siffror när gällande hastighet överskrids.

Hastighetspåminnaren är en intelligent, radarbaserad trafiksäkerhetslösning som hjälper kommuner, väghållare och entreprenörer att minska hastighetsöverträdelser och samtidigt samla in värdefull trafikdata.

Systemet registrerar fordonens hastighet i realtid och presenterar informationen på en tydlig LED-display som direkt uppmärksammar föraren. Kombinationen av synlig återkoppling och trafikanalys bidrar till dokumenterat lägre medelhastigheter och ökad trafiksäkerhet.

PACETELL®

Produktfördelar

- Radarbaserad hastighetsmätning utan ingrepp i vägbanan
- Hög synbarhet dag och natt
- Inställbara hastighetsgränser
- Programmerbar blinkfunktion vid hastighetsöverträdelse
- Möjlighet att aktivera externt varningsljus
- Batteri-, solcells- eller nätansluten drift
- Mycket låg energiförbrukning
- Robust aluminiumkonstruktion
- Svensktillverkad
- Anpassad för professionella trafikmiljöer

SAFEROAD

PaceTell Max

Tillval

Trafikanalys med PT Logg

Med tillvalet PT Logg omvandlas hastighetspåminnaren till ett komplett trafikanalysverktyg.

Systemet registrerar:

- Hastighet
- Tidpunkt
- Körriktning
- Antal fordon
- Medelhastighet
- Maxhastighet
- Trafikregistrering och statistikuttag
- Bluetooth-kommunikation
- Export av trafikdata

PT Solpanel

- Självförsörjande energilösning
- Perfekt för platser utan fast elanslutning


Standarder och kvalitet

- CE-märkt
- EMC-godkänd
- Tillverkad i Sverige
- Robust konstruktion för nordiskt klimat
- Kan integreras i lösningar för vägtrafikinformation enligt EN12966-krav och professionella ITS-installationer

Loggkapacitet: upp till 32 000 fordonsregistreringar.

	Art nr
Hastighetspåminnare Pacetell MAX	7119450
PT Logg	7119406
PT Solcellspanel 25W inkl. stolpfäste och anslutningskabel 520*400*45 mm	7119405-2
Kombistolpe plast 1,5 m 60×60mm Svart	7011395
Gummifot Saferoad 15 kg Universal	7013080

Komplettera med



PaceTell Logg



PaceTell Solpanel

Teknisk data

RADAR

- 24,125 GHz Doppler-radar
- Mätområde: 3–99 km/h
- Max räckvidd:
  Personbil: upp till 80 m
  Lastbil: upp till 100 m

DISPLAY

- Högintensiva LED-dioder
- Sifferhöjd: 290 mm
- Uppdateringstid: 0,1 sekunder

STRÖMFÖRSÖRJNING

- 10–15 VDC
- Batteridrift (12 V Li-Ion 24 Ah)
- Solpanel som tillval
- Fast nätanslutning

MILJÖ

- Kapslingsklass IP65
- Arbetstemperatur:
  -20 °C till +60 °C

DIMENSIONER

- 700 × 760 × 75 mm
- Vikt: 14 kg